

 Teknologisk Institut Certificering og Inspektion Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Telefon: 72 20 10 00		Inspektionsrapport for årligt eftersyn af offentlige forlystelser		 Insp. Reg. nr 9047 Dokument: D2 - 205	
Rekvirent:		Flexudlejning - Baseone ApS		TI-9014	
Forlystelsens navn:		multiplay forhindringsbane - tegneserie		Metode: D2-200	
Type: Hoppeborg		Inspektionnr: 32331	Sagsansvarlig: CSAJ / Claus Anders Jensen	Inspektionsdato: 27-08-2026 Rapportdato: 27-08-2026	
Note	Inspektionsaktivitet				Resultat
	Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn).				OK
	Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere				OK
	Kontrol af pløkker, forankring og fastgørelse				OK
	Undersøgelse af generel tilstand (råd, revner, slid mv.), kontrol af syninger og svejsninger, dug				OK
	Kontroller forpude trin/rampe, bredde >= fuld bredde, mål >= 1,5 x højeste punkt på legeområdet				OK
	Kontrol af blæser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vægside / 2,5 m v. åben side				OK
	Kontrol af frirummet/afstand til øvrige genstande ved tilgang >= 3,5 m, øvrige sider >= 1,8 m				OK
	Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (min. faldhøjde 630mm, udstrækning >= 1,2 m ved Hoppeborg)				OK
	Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (faldhøjde målt 1 m fra ydre kant, udstrækning >= 2 m ved Hoppepuder)				IR
	Kontrol af fastklemningsfælder (hoved, finger, krop, tøj)				OK
1	Kontrol af trykket i forlystelsen (HB: >= 1,0 kPa, HP: maks. 0,7 kPa)				OK
Bemærkninger:		1: Tryk målt til 1,5 kPa			
Anvendt udstyr					
Trykmåler		Instrumentnummer: 102015			
Resultat:		Med henvisning til Justitsministeriets Bekendtgørelse nr. 502 af 17-06.2005, med senere ændringer erklæres det hermed at: Forlystelsen er gennemgået og er fundet i orden.			

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion

Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C

Inspektionen er udført i henhold til Teknologisk Instituts vilkår for inspektions- eller godkendelsesordninger tilknyttet Teknologisk Institut.
Inspektionsrapporten gælder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten må kun gengives i sin helhed.